



ESTEIRAS PERCURSO RETO





SÉRIE 1013

VAZADA




1013 VAZADA



Dimensões Básicas



Características	mm	Pol
Passo Nominal	12,7	0,5
Área aberta	14%	
Vareta de articulação	Ø5	0,20
Acionamento	Articulação	
Largura Mínima	152	5,98



Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	1200	806	6	1,23	-40 a 90	-40 a 194	Azul / Natural

Engrenagens




Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1013
são bidirecionais
quando aplicados em
transportadores de tração central.



Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	10		19		28	
Ø Externo (E)	4 1,3	1,6	78,3	3,08	117,3	4,62
Ø Primitivo (F)	4 1	1,6	77,2	3,04	116	4,57
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79	20	0,79
A	25	1,0	42	1,65	76	2,99
B	16	0,6	34	1,34	53,5	2,11
C	4 1,3	1,6	77,2	3,04	116	4,57
Eixo(H)	Ø20	Ø0,78	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø38,1	1,5 / 1,6 Ø1,5

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.