




ESTEIRAS PERCURSO CURVO





SÉRIE 2125



2125

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	25,4	1
Área aberta	43%	
Vareta de articulação	3,8	0,15
Acionamento	Central	
Largura Mínima	301	11,85



Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	100	67	8,3	1,70	-40 a 90	-40 a 174	Azul


Curvatura



Características	Multiplicador
A (mín.)	2 X largura
B (mín.)	1,8 x largura
C (mín.)	2 X largura

Valores válidos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia Ibraflex.
Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de comprimento para (A, C), deve-se considerar 1 metro de comprimento.
Considera-se 500mm de raio mínimo para raio interno na seção radial.

Engrenagens




Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 2125 são unidirecionais atentar-se para direção correta da esteira.



Características	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	12		16	
Ø Externo (E)	102	4,0	132	5,20
Ø Primitivo (F)	98,15	3,9	129	5,08
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79
A	50	2,0	63	2,48
B	41	1,6	57	2,24
C	94	3,7	127	5,00
Eixo(H)	40 / 38	1,5 / 1,6	38 / 40	1,5 / 1,6

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.