




ESTEIRAS PERCURSO RETO





SÉRIE 1060

VAZADA

E60 VAZADA




1060 VAZADA



Dimensões Básicas



Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2"
Área aberta	30 %	
Vareta de articulação	5,9	0,23
Acionamento	Central	
Largura Mínima	199	8



Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m²	lb/ pé²	°C	°F	
Poliacetal	Poliacetal	4000	2688	12,9	2,64	-50 a 60	-58 a 140	Natural/ Azul
Polipropileno	Poliacetal	3500	2352	9,4	1,93	1 a 100	33,8 a 212	Natural/ Azul

Engrenagens




Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1060
são bidirecionais
quando aplicados em
transportadores de tração central.



Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	129	5,1	165	6,50	197	7,76
Ø Primitivo (F)	132	5,2	165	6,50	195	7,68
Espessura (G)	30	1,2	37	1,46	30	1,18
A	65	2,6	82	3,23	90	3,54
B	58	2,3	71	2,80	86	3,39
C	153	6,0	155	6,10	186	7,32
Eixo(H)	38 / 40	1,5 /1,6	38 / 40 Ø32 / Ø38	1,5 /1,6 Ø1,25 / Ø1,5	38 / 40	1,5 /1,6

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").


*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios



Pente de Transferência

Características	mm	Pol
Espessura (E)	7,3	0,29
Largura (B)	150,5	5,93
Comprimento (A)	189	7,44
Distância (C)	74,5	2,93
Furação (D)	M6	



Talisca Reta

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	50,8	2"
Altura máxima (H)	76	2,99
Altura mínima(H)	30	1,18
Espessura (A)	5	0,20
Espessura (B)	7,5	0,30
Comprimento do módulo (C)	218	8,58
Recuo lateral mínimo	23	0,91
Material disponível	Poliacetal	